



De afgebeelde zakbuis is t.b.v. een 4" leiding i.c.m. een 2" TOR nipple.

Zakbuis T1 met meetoptie

Te gebruiken bij o.a. dubbel block

Blazen kunnen geplaatst worden als dubbel block achter afsluiters. Door de Airmover G20 op de aftak van de zakbuis te monteren is het mogelijk om het geïsoleerde leidingdeel te airmoven.

Dit type zakbuis is uitgevoerd met twee meetbuisjes waardoor het mogelijk is om LEL (Lower Explosive Limit) en VOC (Vluchtige Organische Componenten) te meten in de leiding tijdens de werkzaamheden. De zakbuis heeft aan de bovenkant twee gemarkeerde aansluitingen om de zelfaanzuigende gasmeters op aan te sluiten.

LEL: wordt gemeten in de leiding aan de bovenzijde van de zakbuisopening (1).

VOC: wordt gemeten in de leiding aan de onderkant van de zakbuis (2).

Eigenschappen

- Begeleidt de blaas in de leiding.
- Beschermt de blaas tegen het aangeboorde gat.
- Airmoven mogelijk door de aftak.
- Mogelijkheid om VOC en LEL in de leiding te meten.

De zakbuis is leverbaar voor verschillende (TOR) lassokken.

Graag informeren wij u over de mogelijkheden.

