



Persstop type 1024

Voor het tijdelijk afsluiten (en beproeven) van leidingen

De persstop is voorzien van een centrale doorlaat met schroefdraad gemaakt van carbonstaal. De rubberen ring die zich tussen de stalen bodem en het huis bevindt, zorgt voor de vereiste afdichting tegen de wand van de buis.

Werking

De persstop is ontworpen voor het tijdelijk afsluiten van leidingen. De persstop wordt in de leiding geplaatst. Door het aandraaien van de moer wordt de rubberen ring naar buiten gedruwd. Hierdoor ontstaat een afdichting tegen de buiswand. De persstop moet goed geplaatst en aangedraaid worden zodat de leiding gevuld kan worden met vloeistof of lucht voor testdoeleinden. De persstop moet altijd worden gestempeld.

Leverbaar in maten van 12mm tot 600mm. Bij bestelling a.u.b. de exacte inwendige buismaat opgeven in mm en de druk in bar.

Maximale leidingdruk

Afmeting	12 - 28mm	15 bar
Afmeting	84 - 158mm	10 bar
Afmeting	165 - 600mm	6 bar



N.D. leiding	Diameter persstop in mm	Effectief werkbereik in mm
3/8"	12	+2
1/2"	15	+2
3/4"	19	+2
3/4"	20	+2
3/4"	22	+2
1"	24	+2
1"	25	+2
1"	30	+2
1.1/4"	32	+2
1.1/4"	34	+2
1.1/4"	35	+3
1.1/2"	38	+3
1.1/2"	40	+3
1.1/2"	42	+3
1.1/2"	45	+3
2"	48	+3
2"	50	+3
2"	53	+3
2"	57	+3
2"	63	+3
2.1/2"	65	+3
2.1/2"	69	+3
2.1/2"	74	+4
3"	78	+4
3"	84	+4
4"	94	+5
4"	98	+5
4"	102	+5
4"	106	+5
5"	115	+5
5"	122	+5
5"	126	+5
5"	130	+5
6"	140	+5
6"	144	+5
6"	148	+5
6"	152	+5
6"	158	+5
7"	165	+5
7"	174	+5
7"	182	+5
8"	190	+5
8"	194	+5
8"	198	+5
8"	202	+5
8"	206	+5
8"	209	+5