



Reed pneumatische buizenzaagmachine type Saw It

Voor het zagen van staal, gietijzer, asbestcement, PE, PVC en alle cement gecoate leidingen

Specificaties:

- Standaard te gebruiken tot en met 12"
- Met optionele verlengketting geschikt tot en met 24"
- De vereiste ruimte rondom de leiding is slechts 8 cm
- Traploos instelbare zaagsnelheid
- Drukregelunit noodzakelijk (optioneel leverbaar)

Voor stalen en nodulair
gietijzeren leidingen



Voor Gij, PE en PVC leidingen



Voor AC leidingen



Voor gecementeerde leidingen



Zaagblad van HSS, 14 Tandem per inch

200 mm lang, voor leiding tot DN 50	748 200
300 mm lang, voor leiding tot DN 150	748 300
400 mm lang, voor leiding tot DN 200	748 400
500 mm lang, voor leiding tot DN 300	748 500
600 mm lang, voor leiding tot DN 400	748 600
700 mm lang, voor leiding tot DN 500	748 700

Zaagblad van HSS, 6 Tandem per inch

200 mm lang, voor leiding tot DN 50	748 201
300 mm lang, voor leiding tot DN 150	748 301
400 mm lang, voor leiding tot DN 200	748 401
500 mm lang, voor leiding tot DN 300	748 501
600 mm lang, voor leiding tot DN 400	748 601
700 mm lang, voor leiding tot DN 500	748 701

Zaagblad van HSS, 4 Tandem per inch

200 mm lang, voor leiding tot DN 50	748 203
300 mm lang, voor leiding tot DN 150	748 303
400 mm lang, voor leiding tot DN 200	748 403
500 mm lang, voor leiding tot DN 300	748 503
600 mm lang, voor leiding tot DN 400	748 603
700 mm lang, voor leiding tot DN 500	748 703

Zaagblad met HM coating

300 mm lang, voor leiding tot DN 150	748 302
400 mm lang, voor leiding tot DN 200	748 402
500 mm lang, voor leiding tot DN 300	748 502
600 mm lang, voor leiding tot DN 400*	748 602
700 mm lang, voor leiding tot DN 500*	748 702

* wordt niet aanbevolen