



## Aanboortoestel type H300

Voor het onder druk aanboren van waterleidingen van staal, gietijzer, nodulair en AC door dienstkranen van ½" t/m 1½".

### Eigenschappen:

- Handbediende voeding.
- Gegalvaniseerde aanboorstandaard.
- Chroom-vanadium ratel.
- Spillen leverbaar in M8 of M12 draadopname.
- Mogelijkheid voor het monteren van de dienstkraanplug onder druk door middel van plugspil met plugspilkap.

Technische specificaties	
Medium	Vloeistof
Buismaterialen	Staal, GJ, Nodulair, AC
Minimale aanboordiameter	½"
Maximale aanboordiameter	1½"
Maximale druk	12 bar
Spildiameter	Ø 11 mm of Ø 14 mm
Spilopname	M8 of M12
Vierkantopname van de spil	11 mm
Draadopname van het toestel	1¼" binnendraad
Aanboormethode	Via dienstkraan
Aanbevolen frees of boor	Spiraalboor type 1002-B

Standaarduitvoering	
Artikelnummer	Omschrijving
10900005	Aanboortoestel compleet bestaande uit :
10900010	Aanboorstandaard H-300
10900033	Aanboorspil Ø 11 mm x M8 L=350 mm
10900040	Aanboorspil Ø 14 mm x M12 L=350 mm
10900050	Bronzen bus 11 mm
10900060	Bronzen bus 14 mm
10900070	Schuifafsluiter 1¼"
10900080	Draadbus 1¼", Lengte 100 mm
10400060	Stalen plugspil
10400070	Plugspilkap
10400180	Wringijzer
10400090	Verloopring met nylon bus 1¼" x ¾"
10400095	Verloopring met nylon bus 1¼" x 1"
11000080	Ratel 11 mm vierkant
10400210	2 reserve nylon afdichtingringen
10900090	Stalen opbergkist met interieur