



8 bar aanboorset

Aanboren en plug plaatsen 8 bar afblaas

Deze aanboorset is speciaal samengesteld om stalen hoofdleidingen met een werkdruk van 8 bar, door de afblaasunit heen, gasloos aan te kunnen boren. Na het aanboren van de leiding kan er een plug geplaatst worden in de aftak van de afblaasunit.

Aanboren & plug plaatsen t/m 8 bar compleet	10310850
Ratel PT 20mm vierkant	11000125
Aanboorspil Ø 25mm L= 865 mm x WW3/4"	10310915
Aanboorspil adapter 8bar aanboor	10800076
Aanboortoestel 493 HD basis	10310800
Aanboordome 8 bar v.z.v. ontluichtingskraan & demper	10310930
Kogelkraan 2.1/2" volle doorlaat	12100120
Adapter 2.1/2" bi. x 2.1/2" bu.	10800820
Frees 1004 HM 22,4 mm x 3/8"	13200100
Frees 1004 HM 29,5 mm x 3/8"	13200110
Frees 1004 HM 39 mm x 3/8"	13200120
Centreerboor 328270-Ø6,3mm met veer	14300060
Centreerplaat	13400675
Blok talkvet 250 gram	14700015
Glijmiddel (in pot)	94200030
Kwast	99600430
Ratel 1/2" L=270	10310680
Plugdome incl. ontl.kr. & demper	10310950
Plugspil 8 bar	10310817
Magneet-adapter met binnenvierkant opname	10310860
Haaksleutel 95-100	99518106
Haaksleutel 58-62	11005310
Inbussleutel	99512506
Opbergkist kunststof SV kort incl. interieur 8 bar	12000553
Kleminrichting (Rem) voor de aanboorspil	10310814
Handvat t.b.v. plugspil	10310820
Steeksleutel SW 27	11000210
Steeksleutel SW 32	11000190
Wringijzer	10500090
Freeskruk type 1004	13200099