



Aanboortoestel type 119/4

Voor het aanboren (hot tapping) van leidingen door geflensde afsluiter met frezen DN200 –DN400

Met dit 3-zuilen aanboortoestel kunnen onder druk staande leidingen met een werkdruk van max. 16 bar aangeboord worden. Met de juiste accessoires kunnen leidingmaterialen zoals PVC, PE, staal, gietijzer en asbestcement aangeboord worden met freesmaten DN200 – DN400.

Aanboortoestel type 119/4 versterkte versie:

- Drukklassen PN10 en PN16 (=16 bar Max.).
- Afdichtingen geschikt t/m 80 °C.
- Met tussenflenzen geschikt voor freesmaten DN200 – DN400.
- Geleverd met geflensde aanboorspil(len) Ø50 mm en 28 mm bu. VK-opname.
- Aandrijving handbediend of d.m.v. luchtmotor.

Op basis van de aangeleverde technische informatie kan de samenstelling van de aanboorset worden bepaald. Een aantal factoren zijn hierbij van belang, zoals: aftakhoogte, inbouwmaat afsluiter, leidingmateriaal, werkdrukken, freesdiameters, aandrijving etc.

Graag adviseren wij u hierbij.

Hieronder een schematische opstelling van het betreffende aanboortoestel in gemonteerde toestand.

