



Aanboortoestel type 119.425

Voor het onder druk aanboren door flensafsluiters van leidingen van staal, GY, nodulair, AC, PE en PVC.

Eigenschappen:

- Capaciteit aanboring DN50-DN200.
- Universele flensaansluiting PN10 en PN16.
- Uitgevoerd met brugstuk voor geleiding en voeding van de spil en de motor.
- Oppervlakte geharde aanboerspil met O-ring afdichting.
- Aanboring uitsluitend door middel van aanboormotor nummer 127.900.

Technische specificaties	
Medium	Vloeistof en gas
Buismaterialen	Staal, GY, nodulair, AC, PE, PVC
Minimale aanboordiameter	DN50
Maximale aanboordiameter	DN200
Maximale druk	6 bar
Spildiameter	40 mm
Spilopname	7/8"x5/8"WW of flens Ø 140 mm x 5/8"WW
Vierkantopname van de spil	28 mm
Draadopname van het toestel	n.v.t. / Universele flens PN10 en PN16
Aanboormethode	Onder druk via flensafsluiter
Aanbevolen frees of boor	Type 317 HM, 317 HSS

Standaarduitvoering	
Artikelnummer	Omschrijving
10700400	Basistoestel
10700230	Voor het aanboren van DN50-DN125: aanboerspil nummer 143.608, L-720 mm, 28 mm vierkant, opname 7/8"G x WW 5/8", diameter 40 mm
10700240	Voor het aanboren van DN50-DN125 : aanboerspil nummer 143.702, L-820 mm, 28 mm vierkant, flensopname Ø 140 mm x 5/8"WW, diameter 40 mm
11000140	Ratel 28 mm vierkant nummer 120.580
10700290	Persluchtmotor nummer 127.900
10700300	Transportkist voor persluchtmotor, nummer 127.990
10700270	Transportkist voor aanboortoestel, nummer 119.613