



Aanboortoestel type H260-4

Voor het onder druk aanboren tot 8 bar door afsluiters van leidingen van staal, GIJ, nodulair, AC, PE en PVC.

Eigenschappen:

- Aanboordiameter met ratel 1"-3".
- Aanboordiameter met persluchtmotor 1"-6".
- Oppervlaktegeharde aanboorspil.
- Met aanboorspil lengte 465 mm, draadopname G3/8", ratel 20 mm vierkant is de aanboorcapaciteit t/m 2".
- Met optionele aanboorspil draadopname G7/8", ratel 20 mm vierkant of persluchtmotor is de aanboorcapaciteit 2" t/m 6".
- Tevens geschikt voor het drukloos aanboren door bijvoorbeeld lassokken.
- Ingebouwd druklager voor licht aanboren.
- Geschikt voor zowel afsluiters met flensaansluiting als draadopname.
- Draadopname aanboorhuis binnendraad G1¼".
- Door middel van adapters universeel te gebruiken op diverse armaturen zoals Mittelmann®, VAG®, Schmieding®, Hawle®, Puspas®, Tillmann® etc.

Technische specificaties

Medium	Vloeistof en gas
Buismaterialen	Staal, GIJ, nodulair, AC, PE, PVC
Minimale aanboordiameter	1"
Maximale aanboordiameter	6" (met aanboorstandaard en persluchtmotor)
Maximale druk	8 bar
Spildiameter	Ø 25 mm
Spilopname	3/4"WW binnendraad
Vierkantopname van de spil	20 mm
Draadopname van het toestel	1¼" binnendraad
Aanboormethode	Universeel
Aanbevolen frees of boor	Frees 1004-HM of frees 317 of spiraalboor 407

Standaarduitvoering

Artikelnummer	Omschrijving
10800010	Aanboortoestel compleet bestaande uit :
10800030	Basistoestel H260-4 met handgrip
11000120	Ratel 20 mm vierkant
10800040	Aanboorspil + nippel 409B, 3/8"G x M12 binnendraad, L=500
10310380	Opbergkist staal met interieur BT-24P
10800160	Set O-ringen (3 stuks) 80°C
10800180	Afdichtingrubber