



Aanboortoestel type LB493-B

Voor het onder druk aanboren tot 6 bar door afsluiters van leidingen van staal, GIJ, nodulair, AC.

Eigenschappen:

- Ingebouwd druklager voor licht aanboren.
- Capaciteit aanboring 22,4-49 mm.
- Uitgevoerd met aanboorspil Ø 20 mm, vierkant 16 mm met naar keuze een draadopname van G3/8", 1/2" UNF of 5/8" UNF (gatzaaghouder) .
- Door compacte uitvoering zeer geschikt voor het aanboren door Polsafe opzetstukken.
- Draadopname aanboorhuis buitendraad G1 1/4".
- Leidingdruk maximaal 6 bar.
- Tevens geschikt voor het drukloos aanboren door bijvoorbeeld lassokken.

Technische specificaties

Medium	Vloeistof en gas
Buismaterialen	Staal, GY, nodulair, AC
Minimale aanboordiameter	22,4 mm
Maximale aanboordiameter	49 mm
Maximale druk	6 bar
Spildiameter	20 mm
Spilopname	G3/8", 1/2" UNF of 5/8" UNF (gatzaaghouder)
Vierkantopname van de spil	16 mm
Draadopname van het toestel	1 1/4" buitendraad
Aanboormethode	Onder druk door afsluiter
Aanbevolen frees of boor	1004-HM, 1006

Standaarduitvoering

Artikelnummer	Omschrijving
10310290	Aanboortoestel compleet bestaande uit :
10310300	Basistoestel LB493-B
10310390	Aanboorspil Ø 20 mm, vierkant 16 mm draadopname G3/8", L=510 mm
10310510	Ratel vierkant 16 mm
10310380	Opbergkist met interieur BT-24
10310530	Inbussleutel 2 mm
10310230	Set O-ringen
10310545	Verloopnippel 1" x 1/4" Bu x Bi