



## Aanboortoestel type LB493-C

Voor het onder druk aanboren tot 6 bar door afsluiters van leidingen van staal, GIJ, nodulair, AC, PE en PVC.

### Eigenschappen:

- Ingebouwd druklager voor licht aanboren.
- Capaciteit aanboring 17-39 mm.
- Uitgevoerd met aanboorspil Ø 16 mm, vierkant 1/2" met naar keuze een draadopname van G3/8".
- Door compacte uitvoering zeer geschikt voor het aanboren door Polsafe opzetstukken.
- Draadopname aanboorhuis buitendraad G1".
- Leidingdruk maximaal 6 bar.
- Tevens geschikt voor het drukloos aanboren door bijvoorbeeld lassokken.

### Technische specificaties

Medium	Vloestof en gas
Buismaterialen	Staal, GY, nodulair, AC, PE, PVC
Minimale aanboordiameter	17 mm
Maximale aanboordiameter	39 mm
Maximale druk	6 bar
Spildiameter	16 mm
Spilopname	G3/8"
Vierkantopname van de spil	1/2"
Draadopname van het toestel	1" buitendraad
Aanboormethode	Onder druk door afsluiter
Aanbevolen frees of boor	Frees 1003, 1004 HM, 1006 AC

### Standaarduitvoering

Artikelnummer	Omschrijving
10310590	Aanboortoestel compleet bestaande uit :
10310600	Basistoestel LB493-C
10310662	Aanboorspil Ø 16 mm, vierkant 1/2", draadopname G3/8", L=380 mm
11000070	Ratel 1/2" vierkant
10500210	Opbergkist met interieur 101
10310530	Inbussleutel 2 mm
10310650	Set O-ringen