



## Aanboortoestel type Watertool 504

Voor het onder druk aanboren tot 4 bar door dienstkransen van ½", ¾" en 1" van waterleidingen van PVC.

### Eigenschappen:

- Uitgevoerd met kogelafsluiter.
- Uitgevoerd met automatische voeding.
- Het uitgefreesde plaatje wordt in zijn geheel in de frees opgenomen.
- Voor dikwandig PVC : optioneel leverbaar met aanboorspil met automatische voeding Ø 16 mm, opname M10, voor aanboring door 1" dienstkransen met transportboor 21 mm.
- Uitgevoerd met plugspil voor plaatsing van de plug in de dienstkraan.

Technische specificaties	
Medium	Vloeistof
Buismaterialen	PVC, PE
Minimale aanboordiameter	½"
Maximale aanboordiameter	1"
Maximale druk	4 bar
Spildiameter	10 mm
Spilopname	M8
Vierkantopname van de spil	Geen, wringijzer
Draadopname van het toestel	1" binnendraad
Aanboormethode	Dienstkraan
Aanbevolen frees of boor	Frees 1002 PVC, transportboor 1002A

Standaarduitvoering	
Artikelnummer	Omschrijving
10400015	Aanboortoestel compleet bestaande uit :
10400220	Aanboorhuis
10400020	Aanboorspil Ø 10 mm, opname M8, L=350 mm
10400140	Automatische voeding Ø 10 mm compleet
10400060	Plugspil Ø 10 mm, L=350 mm
10400070	Plugspilkap
10400180	Wringijzer
10400090	Verloopring met nylon bus 1¼" x ¾"
10400190	Steeksleutel 10 mm
10400100	Stalen opbergkist met interieur 101
10400250	Set O-ringen