



Afblaasinstallatie

Voor het drukloos maken en ontluchten van een leiding

Met de afblaasinstallatie kan een leidingsectie, bijvoorbeeld tussen twee blazen, veilig drukloos gemaakt worden. Het gas wordt op 2,5 meter boven maaiveld afgevoerd. Dit is volledig conform de veiligheidsworkinstructie VWI G-20.

Verkrijgbaar in twee uitvoeringen:

Type O&S:

- Afblaasinstallatie met Camlock aansluiting met verloop naar Rectus insteekpen
- Voorzien van 1/4" meetpunt en 1" afsluiter
- Antistatische ATEX slang lengte 5 meter
- voor aansluiting op blazenlans
- Aardpen inclusief aardkabel
- Opberggas lengte 1,5 meter

Type Polsafe:

- Afblaasinstallatie met Camlock aansluiting
- Voorzien van 10 meter antistatische slang met Camlock koppelingen
- Voorzien van 1/4" meetpunt en 1" afsluiter
- Inclusief 3 BG adapters voor aansluiting op Polsafe opzetstukken (1½", 2" en 2½") met Camlock koppelingen
- Aardpen inclusief aardkabel
- Opberggas lengte 1,5 meter
- Transporttas rond t.b.v. slang