



Blazenzetapparaat type BZA4-G1

Voor leidingen van DN 80 - 200

Dit blazenzetapparaat kan over het gehele bereik van DN80-DN200 leidingen afsluiten bij een tegendruk van maximaal 4 bar. Ook is het gebruik in waterleidingen mogelijk.

Werking:

Op de leiding wordt een lassok of een zadel geplaatst. Deze heeft dan een 2.1/2" buitendraad en een 2" binnendraad. Hierop komt een afsluiter. Na de aanboring wordt het blazenzetapparaat op de afsluiter gemonteerd. Het blazenzetapparaat kan de blaas in de gewenste richting plaatsen waarna deze wordt opgepompt. Nadat de uit te voeren werkzaamheden zijn voltooid, kan de blaas worden teruggetrokken en de lassok worden voorzien van een draadstop.

Art. Nummer	Productomschrijving
Type	BZA4-G1
Leidingdiameter	80-200 mm
Leidingdruk	4 bar maximaal
Leidingmaterialen	alle
Aanboring	56.5 mm
Toepassing	gas, lucht en water
Aanboortoestel	PERFEKT 260

Het apparaat werkt met twee verwisselbare zakpijpen. Deze zorgen ervoor dat de blaas altijd in het midden van de af te sluiten leiding terecht komt.

Zakpijp 1: DN 80-DN100

Zakpijp 2: DN125-DN200