



Cherne testbal

Cherne testballen zijn ontworpen voor toepassingen van druktesten en het blokkeren van afvoer, afval en voor systemen voor het herstellen en de installatie van de gemeentelijke infrastructuur en rioolbuissystemen.

Cherne testballen zijn duurzaam, robuust en doeltreffend voor elke buis.

- Multi-size: meer opties, minder voorraad
- ¼ " autoventiel standaard op alle aansluitingen
- Grote ballen zijn uitgerust met een verwijderbare afsluiter, zodat ze kunnen worden gerepareerd of vervangen

Single-Size Testbal

Art. Nummer	Nominale diameter	Bereik	Maximale druk		Oppompdruk	Gewicht	Lengte niet opgepompt	Diameter niet opgepompt	Aansluiting
270008	.75" - 1.25" (20-30 mm)	.75"-1.30" (20-33 mm)	17 psi (1,2 bar)	40 ft. (12 M)	45 psi (3,1 bar)	3.5 oz (0.1 kg)	3.75" (95 mm)	0.75" (18.5 mm)	Meegegoten autoventiel
270016	1.25-1.5 (30-40 mm)	1.17"-1.75" (30-44 mm)	13 psi (0,9 bar)	30 ft. (9.1 M)	40 psi (2,8 bar)	3.5 oz (0.1 kg)	5.5" (141 mm)	1.1" (33 mm)	Meegegoten autoventiel
270024	2" (50 mm)	1.9"-2.25" (48-57 mm)	13 psi (0,9 bar)	30 ft. (9.1 M)	40 psi (2,8 bar)	3.5 oz (0.1 kg)	3.5" (85 mm)	1.75" (45 mm)	Meegegoten autoventiel
270108	2.5" (65 mm)	2.34"-2.75" (48-70 mm)	13 psi (0,9 bar)	30 ft. (9.1 M)	35 psi (2,4 bar)	6.5 oz (0.2 kg)	4.5" (114 mm)	2.3" (59 mm)	Meegegoten autoventiel
270032	3" (75 mm)	2.77"-3.25" (70-83 mm)	13 psi (0,9 bar)	30 ft. (9.1 M)	35 psi (2,4 bar)	6.5 oz (0.2 kg)	5.25" (132 mm)	2.64" (67 mm)	Meegegoten autoventiel
270040	4" (100 mm)	3.41"-4.25" (87-108 mm)	13 psi (0,9 bar)	30 ft. (9.1 M)	30 psi (2,1 bar)	9 oz (0.25 kg)	6.5" (163 mm)	3.25" (83 mm)	Meegegoten autoventiel
270059	5" (125 mm)	4.6"-5.25" (117-133 mm)	13 psi (0,9 bar)	30 ft. (9.1 M)	30 psi (2,1 bar)	1.3 lbs (0.6 kg)	7.75" (200 mm)	4.5" (114 mm)	Meegegoten autoventiel
270067	6" (150 mm)	5.44"-6.25" (138-159 mm)	13 psi (0,9 bar)	30 ft. (9.1 M)	30 psi (2,1 bar)	1.9 lbs (0.85 kg)	9" (230 mm)	5.25" (135 mm)	Meegegoten autoventiel
041386	8" (200 mm)	7"-8.25" (178-210 mm)	17 psi (1,2 bar)	40 ft. (12 M)	25 psi (1,7 bar)	3.4 lbs (1.6 kg)	10.25" (257 mm)	6.75" (172 mm)	1/4" (1)
041394	10" (250 mm)	9"-10.25" (229-260 mm)	17 psi (1,2 bar)	40 ft. (12 M)	25 psi (1,7 bar)	5.6 lbs (2.5 kg)	11.75" (298 mm)	8.75" (221 mm)	1/4" (1)
041408	12" (300 mm)	10.5"-12.25" (267-311 mm)	17 psi (1,2 bar)	40 ft. (12 M)	25 psi (1,7 bar)	10.9 lbs (5 kg)	13.75" (351 mm)	10.25" (262 mm)	1/4" (1)

Multi-Size Testbal

Art. Nummer	Nominale diameter	Bereik	Maximale druk		Oppompdruk	Gewicht	Lengte niet opgepompt	Diameter niet opgepompt	Aansluiting
276128	1.25 - 2 (32-50 mm)	1.25"-2.10" (32-53 mm)	17 psi (1,2 bar)	40 ft. (12 M)	40 psi (2,8 bar)	3.7 oz (0.11 kg)	5.56" (141 mm)	1.21" (31 mm)	Meegegoten autoventiel
276238	2" - 3" (50-75 mm)	1.9"-3.25" (48-80 mm)	17 psi (1,2 bar)	40 ft. (12 M)	35 psi (2,4 bar)	4.7 oz (0.13 kg)	5.57" (141 mm)	1.78" (45 mm)	Meegegoten autoventiel
276348	3" - 4" (75-100 mm)	2.8"-4.25" (70-104 mm)	17 psi (1,2 bar)	40 ft. (12 M)	40 psi (2,8 bar)	7.8 oz (0.22 kg)	5.18" (132 mm)	2.64" (67 mm)	Meegegoten autoventiel
276468	4" - 6" (100-150 mm)	3.4"-6.25" (87-155 mm)	17 psi (1,2 bar)	40 ft. (12 M)	30 psi (2,1 bar)	2 lbs (0.62 kg)	9.47" (241 mm)	3.28" (83 mm)	Meegegoten autoventiel
275058	6" - 8" (150-200 mm)	5.25"-8.25" (140-210 mm)	17 psi (1,2 bar)	40 ft. (12 M)	35 psi (2,4 bar)	3.5 lbs (1.6 kg)	14" (356 mm)	4.5" (114 mm)	Meegegoten autoventiel
275088	8" - 12" (200-300 mm)	7"-12.25" (178-311 mm)	11 psi (0,75 bar)	25 ft. (8 M)	20 psi (1,4 bar)	6.63 lbs (3 kg)	16" (406 mm)	6.75" (176 mm)	1/4" (1)
275128	12" - 18" (300-450 mm)	10.75"-18.25" (273-464 mm)	11 psi (0,75 bar)	25 ft. (8 M)	25 psi (1,7 bar)	22.4 lbs (10.2 kg)	24" (610 mm)	10.5" (267 mm)	1/4" (1)



Muni-Ball

De Muni-Ball heeft een doorlaat en maakt het mogelijk het buizensysteem te testen. De Cherne Muni-Ball is ideaal voor installatie en reparatie van leidingen in woningen of commerciële toepassingen. De Muni-Ball kan worden gebruikt voor de instandhouding van gemeentelijke infrastructuur, inclusief sanitaire leidingen en rioolwaterleidingen. Muni-ballen zijn duurzaam, robuust en effectief in vrijwel elk buistype.

- Muni-ballen zijn ontworpen met 1/4" autoventiel
- Muni-ballen zijn voorzien van verwisselbare ventielen.
- Door het gebruik van Multi-Size Muni-ballen heeft u minder verschillende producten op voorraad nodig om toch alle buisdiameters te kunnen afsluiten.

Single-Size Munibal

Art. Nummer	Nominale Diameter	Bypass Diameter	Bereik		Maximale Druk	Oppompdruk	Gewicht	Lengte niet opgepompt	Diameter niet opgepompt	Aansluiting
262008	1.5" (40 mm)	1/8" MNP	1.49"-1.88" (38-48 mm)	22 psi (1,5 bar)	50 ft (15 M)	40 psi (2,8 bar)	0.3 lbs (0.2 kg)	3.75" (97 mm)	1.4" (36 mm)	Meegegoten autoventiel
262010	2" (50 mm)	1/8" FNP	1.88"-2.25" (48-57 mm)	22 psi (1,5 bar)	50 ft (15 M)	40 psi (2,8 bar)	0.4 lbs (0.3 kg)	6" (152 mm)	1.75" (44 mm)	Meegegoten autoventiel
262021	3" (75 mm)	3/4" FNP	2.62"-3.25" (67-83 mm)	22 psi (1,5 bar)	50 ft (15 M)	40 psi (2,8 bar)	1.25 lbs (0.5 kg)	8" (203 mm)	2.5" (64 mm)	Meegegoten autoventiel
262048	4" (100 mm)	3/4" FNP	3.25"-4.25" (83-108 mm)	22 psi (1,5 bar)	50 ft (15 M)	40 psi (2,8 bar)	1.5 lbs (0.7 kg)	8" (203 mm)	3.25" (80 mm)	Meegegoten autoventiel
262064	6" (150 mm)	1.1/2" FNP	4.50"-6.25" (144-159 mm)	13 psi (0,9 bar)	30 ft. (9.1 M)	35 psi (2,4 bar)	2 lbs (1 kg)	7" (178 mm)	4.5" (112 mm)	Meegegoten autoventiel
262080	8" (200 mm)	3" FNP	7.00"-8.25" (178-210 mm)	13 psi (0,9 bar)	30 ft. (9.1 M)	35 psi (2,4 bar)	5 lbs (2.3 kg)	10" (254 mm)	6.75" (170 mm)	1/4"
262110	10" (250 mm)	3" FNP	9.00"-10.25" (229-260 mm)	13 psi (0,9 bar)	30 ft. (9.1 M)	35 psi (2,4 bar)	9 lbs (4 kg)	11.75" (298 mm)	8.75" (222 mm)	1/4"
262129	12" (300 mm)	3" FNP	10.50"-12.25" (267-311 mm)	13 psi (0,9 bar)	30 ft. (9.1 M)	35 psi (2,4 bar)	13 lbs (6 kg)	13.75" (350 mm)	10.25" (260 mm)	1/4"
262137	15" - 16" (375-400 mm)	3" FNP	14.0"-16.0" (356-413 mm)	13 psi (0,9 bar)	30 ft. (9.1 M)	35 psi (2,4 bar)	33 lbs (15 kg)	19.75" (502 mm)	13.75" (346 mm)	1/4"
262188	18" (450 mm)	2" FNP	17.5"-19.5" (445-504 mm)	13 psi (0,9 bar)	30 ft. (9.1 M)	25 psi (1,7 bar)	79 lbs (36 kg)	24.75" (629 mm)	17" (429 mm)	1/4"
262218	21" (525 mm)	4" FNP	19.0"-21.5" (479-543 mm)	13 psi (0,9 bar)	30 ft. (6.1 M)	25 psi (1,7 bar)	87 lbs (39 kg)	26" (660 mm)	18.25" (462 mm)	1/4"
262242	24" (600 mm)	4" FNP	22.0"-25" (558-632 mm)	13 psi (0,9 bar)	30 ft. (9.1 M)	25 psi (1,7 bar)	124 lbs (56 kg)	28.75" (730 mm)	21.25" (538 mm)	1/4"

Multi-Size Munibal

Art. Nummer	Nominale diameter	Bypass Diameter	Bereik	Maximale Druk		Oppompdruk	Gewicht	Lengte niet opgepompt	Diameter niet opgepompt	Aansluiting
265048	4" - 6" (100-150 mm)	3/4" FNP	3.75"-6.25" (100-150 mm)	17 psi (1,2 bar)	40 ft (12 M)	35 psi (2,4 bar)	2.5 lbs (1.1 kg)	10.75" (273 mm)	3.5" (88 mm)	1/8"
265068	6" - 8" (150-200 mm)	1 1/2" FNP	5.50"-8.25" (133-212 mm)	17 psi (1,2 bar)	40 ft (12 M)	35 psi (2,4 bar)	6 lbs (2.7 kg)	13" (330 mm)	5" (125 mm)	1/4"
265078	8" - 10" (200-250 mm)	2" FNP	7.00"-10.25" (200-250 mm)	17 psi (1,2 bar)	40 ft (12 M)	30 psi (2,1 bar)	9 lbs (3 kg)	14.5" (368 mm)	6.75" (171 mm)	1/4"
265098	8" - 12" (200-300 mm)	2" FNP	7.00"-12.25" (200-300 mm)	17 psi (1,2 bar)	40 ft (12 M)	25 psi (1,7 bar)	16 lbs (7.3kg)	22" (559 mm)	6.75" (171 mm)	1/4"
265128	12" - 18" (300-450 mm)	4" FNP	10.75"-18.75" (300-450 mm)	13 psi (0,9 bar)	30 ft. (9.1 M)	25 psi (1,7 bar)	32 lbs (14.5 kg)	27.25" (692 mm)	10.5" (267 mm)	1/4"(2)