



## Flexco flexibele brede koppelingen type FWC

Flexibele koppeling voor het koppelen van twee buizen met gelijke diameters binnen het werkbereik.

Door de extra brede band is de tolerantie voor het afsnijden van de buis groter en kan de buis mechanische en thermische zetting beter compenseren.

- Reparatie en onderhoud
- Inbouwen buisstukken
- Aanleg nieuwbouw
- Voldoet aan EN 681-1, KIWA BRL 5220, WIS-4-41-01, (BS/NEN) EN 295, BBA 90/2494

Verkrijgbaar in EPDM en Nitril.

Werkdruk buisdiameter groter dan 600 mm: Maximaal 0,6 bar.

Product	Min. uitw. Ø (mm)	Max. uitw. Ø (mm)	Breedte (mm)
FWC 601	601	699	300
FWC 700	700	799	300
FWC 800	800	899	300
FWC 900	900	999	300
FWC 1000	1000	1099	300
FWC 1100	1100	1199	300
FWC 1200	1200	1299	300
FWC 1300	1300	1399	300

Product	Min. uitw. Ø (mm)	Max. uitw. Ø (mm)	Breedte (mm)
FWC 1400	1400	1499	300
FWC 1500	1500	1599	300
FWC 1600	1600	1699	300
FWC 1700	1700	1799	300
FWC 1800	1800	1899	300
FWC 3000	1900	1999	300
FWC 2000	2000	3000	300
FWC 3000	3000	4000	300

\* Deze speciale uitvoeringen worden op verzoek op maat gemaakt op basis van de door u op te geven leidingdiameter in millimeters. Bovenstaande tabel is voor het bepalen van de prijs. De koppeling die geleverd wordt heeft geen bereik maar is geschikt voor de door u opgegeven leidingdiameter.