



Flexco verloopkoppelingen type FAC

Flexibele koppeling voor het koppelen van twee buizen met verschillende diameters binnen het werkbereik

Flexibele koppeling zonder middenband.

- Reparatie en onderhoud
- Inbouwen buisstukken
- Aanleg nieuwbouw
- Voldoet aan EN 681-1, KIWA BRL 5220, WIS-4-41-01, (BS/NEN) EN 295, BBA 90/2494

Verkrijgbaar in EPDM.

Maximale werkdruk 1,2 bar

Product	Min. uitw. Ø (mm)	Max. uitw. Ø (mm)	Breedte (mm)
FAC 1000	97/102	86/91	70
FAC 1001	100/115	40/50	102
FAC 1002	100/115	50/64	102
FAC 1003	100/115	75/90	95
FAC 1101	110/122	80/95	120
FAC 1004	115/122	61/68	90
FAC 1102	110/125	100/115	120
FAC 1211	121/136	80/95	120
FAC 1212	121/137	110/121	100
FAC 1213	121/136	100/115	90
FAC 1221	122/137	75/90	100
FAC 1302	130/145	110/125	120
FAC 1371	137/152	100/115	120
FAC 1442	144/160	110/122	120
FAC 1443	144/160	121/136	120
FAC 1531	153/168	100/115	150
FAC 1553	155/170	130/145	120
FAC 1552	155/176	110/125	120
FAC 1661	166/181	100/115	150
FAC 1662	166/181	110/125	150
FAC 1704	170/192	110/122	120
FAC 1705	170/192	121/136	120
FAC 1706	170/192	144/160	120
FAC 1801	180/198	122/137	150
FAC 1800	180/200	130/145	150
FAC 1802	180/200	110/121	150
FAC 1804	180/200	155/170	150
FAC 1803	180/200	160/180	150
FAC 1831	183/198	100/115	155
FAC 1901	190/206	100/115	150
FAC 1903	190/206	138/153	150
FAC 1852	185/212	100/115	150
FAC 1904	190/215	150/165	150