



GasAlert Microclip XT

Multigas eenvoudig gemaakt

De dunne en compacte GasAlertMicroClip XT biedt betaalbare bescherming tegen atmosferische gevaren. Met de toevoeging van IntelliFlash™ biedt deze multi-gasdetector continue, visuele bevestiging van de werking en compliance van de detector. Eenvoudige eenknopsbediening voor ultiem gebruiksgemak en minder tijd vereist voor training van de gebruiker.

- Voortdurende LCD toont gasconcentraties onvertraagd
- Het compacte en lichtgewicht ontwerp maakt het aangenaam om te dragen
- Waterbestendig
- Eenvoudige, automatische kalibratieprocedure
- Volledige zelftest van sensor, batterijstatus en akoestische / visuele alarmsignalen bij opstarten
- Heldere, visuele alarmindicators met grote gezichtshoek
- Schokbestendige behuizing

Gas	Meetbereik (ppm)	Resolutie
H2S	0-100 ppm	0.1 ppm
CO	0-500 ppm	1 ppm
O2	0-30,0%	0,1%
Brandbare gassen	0-100% LEL	1%

De alarmpunten voor alle sensoren zijn af te stellen door de gebruiker. De instelpunten worden automatisch weergegeven bij het opstarten van het instrument.

Specificaties van GasAlertMicroClip XT

Formaat	11,3 x 6,0 x 2,9 cm	
Gewicht	171 g	
Temperatuur	-20 tot +58°C	
Vochtigheid	0% - 95% relatieve vochtigheid (niet condenserend)	
Alarmen	- Visueel, trillend en akoestisch (95dB) - Laag, Hoog, TGG-15 min, TGG, grensoverschrijding (OL)	
Tests	Akoestisch / visueel alarm bij inschakeling, sensoren, batterij en elektronica (voortdurend)	
Typische levensduur van de batterij	10 uur (typisch); oplaadbaar in minder dan 3 uur	
Gebruikersopties	Vertrouwenspieptoon, TGG-15 min-interval instellen, Sensor aan/uit, Vergrendelende alarmen, Schermmodus Safe (veilig), Stille modus, Kalibratieblokkering, Auto Zero (automatische nulstelling) bij opstarten, Automatische O2-kalibratie bij opstarten, Bumptestinterval instellen, IntelliFlash interval	Meting van brandbaar gas (% LEL of % per volume methaan), Instelbaar kalibratiegasniveau, Bumptest forceren wanneer vervallen, Kalibratie forceren wanneer vervallen, Erkenning van laag alarm, Taalkeuzen (5), Aangepast opstartbericht instellen
Klassen	EMI/RFI: Voldoet aan de EMC-richtlijn 2004/108/EC IP 66/67	
Garantie	Volledige 2-jaar garantie inclusief alle sensoren	