



Gastool gasveiligheidsblaas type Rugby-blaas

- Unieke vormgeving
- Sterke hoesconstructie
- Goede afdichting
- Antistatisch

Voordelen :

- Hoes vervaardigd uit één stuk zonder dwarsnaden; derhalve geen verzwakking op de kopse kanten van de blaas.
- Door het ontbreken van dwarsnaden geen hinderlijke verdikking die het zetten en trekken van de blaas bemoeilijken. Dus minder kans op beschadiging door bramen rond het boorgat.
- De doordachte geometrie gepaard aan eersteklas materialen maken de Rugby-blaas tot een produkt dat meer veiligheid biedt en eenvoudig te gebruiken is.
- Elke blaas wordt afzonderlijk 24 uur onder druk getest.

Leverbaar in de maten DN 50- DN 1400 in verschillende uitvoeringen.

Type 508A	- met manometer
Type 508C	- met voordrukmeting
Type 508D	- dubbele uitvoering, separaat oppompbaar
Type 508DM	- dubbele uitvoering, separaat oppompbaar en voordrukmeting

Hoezen leverbaar in de materialen:
nylon, teryleen en nomex

Maat	Oppompdruk	Maximale leidingdruk
DN 50	2,0 bar	0,40 bar
DN 100	1,8 bar	0,30 bar
DN 300	0,6 bar	0,10 bar
DN 500	0,3 bar	0,05 bar
DN 750	0,2 bar	0,02 bar
DN1000	0,2 bar	0,01 bar