




Hydrostatische testpompen met benzine-motor

Ideaal voor het testen en certificeren van nieuw geïnstalleerde of gerepareerde waterleidingen, rioolbuizen, sprinklerinstallaties en drukvaten. Alle benzine aangedreven modellen zijn voorzien van Briggs & Stratton motoren. Recirculatiesystemen beschermen de waterpomp. De testpomp is op een frame met wielen geplaatst om een goede mobiliteit te bereiken. Alle pompen worden geleverd met een 3 meter lange hogedrukslang en een 3 meter lange aanzuigslang met zeef.



Roller pomp type 46301

| | |
|-------------|--------------|
| Capaciteit: | 20,5 lpm |
| Druk: | 21 bar |
| Vermogen: | 6,5 pk. |
| Motor: | B & S-motor. |
| Gewicht: | 60 kg |



Dubbele zuigerpomp type 46453

| | |
|-------------|--------------|
| Capaciteit: | 38 lpm |
| druk: | 28 bar |
| Vermogen: | 6,5 pk |
| Motor: | B & S-motor. |
| Gewicht: | 72 kg |



Triplex plunjerpomp type 46200

| | |
|-------------|--------------|
| Capaciteit: | 13 lpm |
| Druk: | 84 bar |
| Vermogen: | 6,5 pk |
| Motor: | B & S-motor. |
| Gewicht: | 40 kg |

Hydrostatische testpomp met electromotor

Deze pomp wordt standaard geleverd met een 3 meter lange hogedrukslang.



Triplex plunjerpomp type 33101

| | |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Capaciteit: | 7 lpm |
| Druk: | 70 bar |
| Vermogen: | 1 pk. |
| Motor: | condensatorstartmotor, 220 V, één fase, 50Hz. |
| Gewicht: | 37 kg |