



MDS® afsluitbal

Tijdelijk afsluiten van leidingen tot hoge drukbereiken

De MDS afsluitbal is een oppompbare afsluitbal, geproduceerd uit een combinatie van verschillende materialen. Door een zeer specifieke vervaardigingswijze en slim ontwerp dat wereldwijd is gepatenteerd, is een afsluitbal ontstaan die in leidingen van verschillende diameters een muurvaste afdichting tot stand brengt.

Voordelen en eigenschappen

- Multi-dimensioneel.
- Uitgevoerd met hogedrukkraan, manometer en 3m slang
- Speciale uitvoeringen met snelkoppeling
- Hoge relatie oppompdruk/barstdruk met een veiligheidsfactor 2.1/2
- Standaard leverbaar voor tegendrukken van 1 bar, 4 bar en 10 bar
- Zeer slanke vacuümconstructie waardoor de bal ook door nauwe afsluiters geplaatst kan worden
- Temperaturen tot 50° C
- Geschikt voor riool-, gas- en waterleidingen

Type	Maatbereik in mm	Tegendruk in bar
MDS nr. 1	60 - 80	1 / 4 / 10
MDS nr. 2	80 - 120	1 / 4 / 10
MDS nr. 3	120 - 170	1 / 4 / 10
MDS nr. 4	140 - 215	1 / 4 / 10
MDS nr. 5	190 - 270	1 / 4 / 10
MDS nr. 6	240 - 315	1 / 4 / 10
MDS nr. 7	300 - 400	1 / 4 / 10
MDS nr. 8	450 - 600	1 / 4 / 10
MDS nr. 9	600 - 800	1 / 4 / 10
MDS nr. 10	800 - 1000	1 / 4 / 10
MDS nr. 11	1000 - 1200	1 / 4 / 10
MDS nr. 12	1200 - 1400	1 / 4
MDS nr. 13	1400 - 1600	1 / 4
MDS nr. 14	1600 - 1800	1 / 4
MDS nr. 15	1800 - 2000	1 / 4