



Type 1323

Pijpenbuigmachines

Type 1323

electro-hydraulisch met open buigframe

Max. persdruk pomp 50 kN (5000 kg).

Motorvermogen 1.5 kW. Spanning 400 V (3 fasen)

of motorvermogen 1,4 kW 230 V wisselstroom.

Gewicht inclusief bijbehorende standaarduitrusting en buigmallen 76 kg. Afmeting transportkist 82 x 39 x 60 cm.

Gas- en stoompijp

Standaardbuigmallen

bocht 90° uitwendige diameter

3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 "

17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 mm

Wanddikte DIN 2440 (150 medium, ISO R65)

2.35 2.65 2.65 3.25 3.25 mm

Wanddikte DIN 2441 (150 heavy, ISO R65)

2.9 3.25 3.25 4.05 4.05 4.05 4.50 4.50 4.85 5.40 mm

Buigradii

45 50 65 100 130 mm

Standaarduitrusting

5 buigmallen, 2 hoekmallen met paspenen, 1 U beugel

Accessoires

Extra buigmallen

bocht 180° voor gas- en stoompijp

Buigradii

Hulpapparatuur haarspeldbocht tot 180°

Vlampijp

Extra buigmallen bocht 90°	25/21	30/26			mm
----------------------------	-------	-------	--	--	----

Buigradii	115	140			mm
-----------	-----	-----	--	--	----

Polyetheen beklede buizen

	P21	P25	P31	P38	
--	-----	-----	-----	-----	--

Extra buigmallen bocht 90°	3/8	1/2	3/4	1	"
----------------------------	-----	-----	-----	---	---

Buigradii	110	110	137	140	mm
-----------	-----	-----	-----	-----	----

Extra buigmallen bocht 90°	1/2	3/4			"
----------------------------	-----	-----	--	--	---

Uitwendige diam./materiaaldikte	21.3x1.75	26.9x1.75			mm
---------------------------------	-----------	-----------	--	--	----

Buigradii	110	137			mm
-----------	-----	-----	--	--	----

Platijzer 8 x 40 mm

Extra buigmallen bocht tot 180° binnendiameter

Buigapparatuur bochten t/m 180°

Draaibare driepoot	Toepassing mogelijk.
--------------------	----------------------