



Type 2323



Type 2313

Pijpenbuigmachines

Type 2323

electro-hydraulisch met open buigframe

Type 2313

electro-hydraulisch met opklapbaar buigframe

Max. persdruk pomp 80 kN (8000 kg).

Motorvermogen 1.5 kW. Spanning 400 V (3 fasen)

of motorvermogen 1,4 kW

230 V wisselstroom. Gewicht inclusief bijbehorende standaarduitrusting en buigmallen 115/100 kg.

Afmeting transportkist 82 x 39 x 60 cm.

Gas- en stoompijp

Standaardbuigmallen

bocht 90° uitwendige diameter

3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 "

17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 mm

Wanddikte DIN 2440 (150 medium, ISO R65)

2.35 2.65 2.65 3.25 3.25 3.25 3.65 mm

Wanddikte DIN 2441 (150 heavy, ISO R65)

2.9 3.25 3.25 4.05 4.05 4.05 4.50 mm

Buigradii

45 50 65 100 130 150 200 mm

Standaarduitrusting

7 buigmallen, 2 hoekmallen met paspen, 1 strekmal, 1 U beugel

Accessoires

Extra buigmallen	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	"
------------------	-----	-----	-----	---	-------	-------	---	---

bocht 180° voor gas- en stoompijp	17.2	21.3	26.9	33.7	42.4	48.3	60.3	mm
-----------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	----

Buigradii	130	130	130	130	130	140	190	mm
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Hulpapparatuur haarspeldbocht tot 180°	Toepassing mogelijk.							
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Vlampijp

Extra buigmallen bocht 90°	25/21	30/26	32/28	38/33	44.5/40	48.3/43.1	51/46	mm
----------------------------	-------	-------	-------	-------	---------	-----------	-------	----

Buigradii	115	140	140	170	190	220	220	mm
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Polyetheen beklede buizen

Extra buigmallen bocht 90°	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	"
----------------------------	-----	-----	-----	---	-------	-------	---

Buigradii	110	110	137	140	170	220	mm
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Constructiepijp

Extra buigmallen bocht 90°	1/2	3/4	1	1 1/4 "
----------------------------	-----	-----	---	---------

Uitwendige diam./materiaaldikte	21.3x1.75	26.9x1.75	33.7x2	42.5x2	mm
---------------------------------	-----------	-----------	--------	--------	----

Buigradii	110	137	190	220	mm
-----------	-----	-----	-----	-----	----

Platijzer 8 x 40 mm

Extra buigmallen bocht tot 180° binnendiameter	120	140	160	180	200	220	240	260	mm
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Buigapparatuur bochten t/m 180°	Toepassing mogelijk.								
---------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Draaibare driepoot	Toepassing mogelijk.								
--------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--