



Type 1023



Type 1013

## Pijpenbuigmachines

### Type 1023

hand-hydraulisch met open buigframe

### Type 1013

hand-hydraulisch met opklapbaar buigframe

Max. persdruk pomp 50 kN (5000 kg). Gewicht inclusief bijbehorende standaarduitrusting en standaardbuigmallen 56/46 kg. Afmeting transportkist 82 x 27 x 43 cm.

### Gas- en stoempijp

#### Standaardbuigmallen

bocht 90° uitwendige diameter

3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 "

17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 mm

#### Wanddikte DIN 2440 (150 medium, ISO R65)

2.35 2.65 2.65 3.25 3.25 mm

#### Wanddikte DIN 2441 (150 heavy, ISO R65)

2.9 3.25 3.25 4.05 4.05 mm

#### Buigradii

45 50 65 100 130 mm

#### Standaarduitrusting

5 buigmallen, 2 hoekmallen met paspennen, 1 U beugel

### Accessoires

Extra buigmallen

bocht 180° voor gas- en stoempijp

### Buigradii

Hulpapparatuur haarspeldbocht tot 180°

### Vlampijp

Extra buigmallen bocht 90°	25/21	30/26			mm
----------------------------	-------	-------	--	--	----

Buigradii	115	140			mm
-----------	-----	-----	--	--	----

### Polyetheen beklede buizen

Extra buigmallen bocht 90°	P21	P25	P31	P38	
----------------------------	-----	-----	-----	-----	--

Buigradii	110	110	137	140	mm
-----------	-----	-----	-----	-----	----

### Constructiepijp

Extra buigmallen bocht 90°	1/2	3/4			"
----------------------------	-----	-----	--	--	---

Uitwendige diam./materiaaldikte	21.3x1.75	26.9x1.75			mm
---------------------------------	-----------	-----------	--	--	----

Buigradii	110	137			mm
-----------	-----	-----	--	--	----

### Platijzer 8 x 40 mm

Extra buigmallen bocht tot 180° binnendiameter

Buigapparatuur bochten t/m 180°

Draibare driepoot

Toepassing mogelijk.