



Type 2023



Type 2013

## Pijpenbuigmachines

### Type 2023

hand-hydraulisch met open buigframe

### Type 2013

hand-hydraulisch met opklapbaar buigframe

Max. persdruk pomp 80 kN (8000 kg). Gewicht inclusief bijbehorende standaarduitrusting en standaardbuigmallen 98/82 kg. Afmeting transportkist 82 x 34 x 48 cm.

### Gas- en stoompijp

#### Standaardbuigmallen

bocht 90° uitwendige diameter

$\frac{3}{8}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{3}{4}$  1 1 $\frac{1}{4}$  1 $\frac{1}{2}$  2"

17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 mm

#### Wanddikte DIN 2440 (150 medium, ISO R65)

2.35 2.65 2.65 3.25 3.25 3.25 3.65 mm

#### Wanddikte DIN 2441 (150 heavy, ISO R65)

2.9 3.25 3.25 4.05 4.05 4.05 4.50 mm

#### Buigradii

45 50 65 100 130 150 200 mm

#### Standaarduitrusting

7 buigmallen, 2 hoekmallen met paspennen, 1 strekmal, 1 U beugel

| Accessoires                                    |                      |               |               |                 |                 |                 |           |        |
|--|----------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|
| Extra buigmallen                               | $\frac{3}{8}$        | $\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{4}$ | 1               | 1 $\frac{1}{4}$ | 1 $\frac{1}{2}$ | 2         | "      |
| bocht 180° voor gas- en stoompijp              | 17.2                 | 21.3          | 26.9          | 33.7            | 42.4            | 48.3            | 60.3      | mm     |
| <b>Buigradii</b>                               | 130                  | 130           | 130           | 130             | 130             | 140             | 190       | mm     |
| Hulpapparatuur haarspeldbocht tot 180°         | Toepassing mogelijk. |               |               |                 |                 |                 |           |        |
| Vlampijp                                       |                      |               |               |                 |                 |                 |           |        |
| Extra buigmallen bocht 90°                     | 25/21                | 30/26         | 32/28         | 38/33           | 44.5/40         | 48.3/43.1       | 51/46     | mm     |
| Buigradii                                      | 115                  | 140           | 140           | 170             | 190             | 220             | 220       | mm     |
| <b>Polyetheen beklede buizen</b>               | P21                  | P25           | P31           | P38             | P46             | P52             |           |        |
| Extra buigmallen bocht 90°                     | $\frac{3}{8}$        | $\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{4}$ | 1               | 1 $\frac{1}{4}$ | 1 $\frac{1}{2}$ |           | "      |
| Buigradii                                      | 110                  | 110           | 137           | 140             | 170             | 220             |           | mm     |
| Constructiepijp                                |                      |               |               |                 |                 |                 |           |        |
| Extra buigmallen bocht 90°                     | $\frac{1}{2}$        | $\frac{3}{4}$ | 1             | 1 $\frac{1}{4}$ |                 |                 |           | "      |
| Uitwendige diam./materiaaldikte                | 21.3x1.75            |               | 26.9x1.75     |                 | 33.7x2          |                 | 42.5x2 mm |        |
| Buigradii                                      | 110                  | 137           | 190           | 220 mm          |                 |                 |           |        |
| <b>Platijzer 8 x 40 mm</b>                     |                      |               |               |                 |                 |                 |           |        |
| Extra buigmallen bocht tot 180° binnendiameter | 120                  | 140           | 160           | 180             | 200             | 220             | 240       | 260 mm |
| Buigapparatuur bochten t/m 180°                | Toepassing mogelijk. |               |               |                 |                 |                 |           |        |
| Draibare driepoot                              | Toepassing mogelijk. |               |               |                 |                 |                 |           |        |