



RVS aanboorzadel type D

Aanboorzadel voor het aanboren leidingen

Dit type aanboorzadel is voorzien van een aftak met binnendraad. In de aftak kan een dienstkraan/afsluiter gemonteerd waardoor de leiding onder druk aangeboord kan worden. Standaard wordt het zadel met de bouten naar beneden geleverd.

Materiaal

Schaaldeel, brug- en aandrukplaat: RVS AISI 304 A2

Afdichtingsrubber: Nitril (NBR) rubber

Coating draadeinden: Teflon

Diameterbereik mm	Aftak inwendig
68-78	¾"
68-78	1"
88-110	½"
88-110	¾"
88-110	1"
104-130	½"
104-130	¾"
104-130	1"
108-134	½"
108-134	¾"
108-134	1"
114-137	½"
114-137	¾"
114-137	1"
114-137	1½"
128-154	½"
128-154	¾"
128-154	1"
138-160	½"
138-160	¾"
138-164	½"
138-160	1"
138-160	1½"
158-184	½"
158-184	¾"
158-184	1"
165-185	1"
165-190	½"
165-190	¾"
165-190	1"
190-218	½"

Diameterbereik mm	Aftak inwendig
190-218	¾"
190-218	1"
190-218	1½"
216-244	½"
216-244	¾"
216-244	1"
230-260	½"
230-260	¾"
230-260	1"
267-298	½"
267-298	¾"
267-298	1"
280-310	½"
280-310	¾"
280-310	1"
300-330	½"
300-330	¾"
300-330	1"
310-340	1"
310-340	¾"
310-340	1"
315-345	½"
315-345	¾"
315-345	1"
325-355	½"
325-355	¾"
325-355	1"
335-365	½"
335-365	¾"
335-365	1"