



## RVS aanboorzadel type PL

Aanboorzadel geschikt voor aanboren en blazenzetten

Dit type aanboorzadel is voorzien van een aftak met binnen- en buitendraad. Het zadel wordt geleverd inclusief plug en kap. Na de werkzaamheden wordt er een plug geplaatst in de aftak van het zadel. Tot slot wordt er een stalen kap op de aftak gemonteerd.

### Materiaal

Schaaldeel, brug- en aandrukplaat: RVS AISI 304 A2

Klem en afdichtingsrubber: Nitril (NBR) rubber

Coating draadeinden: Teflon

Diameterbereik mm	Aftak inwendig	Aftak uitwendig	Leidingmateriaal
88-110	2"	2½"	St./Gij/AC
108-128	2"	2½"	St./Gij/AC
114-134	2"	2½"	St./Gij/AC
120-140	2"	2½"	St./Gij/AC
135-155	2"	2½"	St./Gij/AC
138-160	2"	2½"	St./Gij/AC
168-190	2"	2½"	St./Gij/AC
195-217	2"	2½"	St./Gij/AC
210-230	2"	2½"	St./Gij/AC
216-238	2"	2½"	St./Gij/AC
225-240	2"	2½"	St./Gij/AC
240-260	2½"	3"	St./Gij/AC
310-330	2½"	3"	St./Gij/AC
110	2"	2½"	PVC
160	2"	2½"	PVC
200	2"	2½"	PVC