



Saneringsset GH

Sleufloze techniek voor het saneren van aansluitleidingen 25 mm t/m 63 mm

Kleiss & Co. is de exclusieve verdeler van de Saneringsset GH (Gerard Holleman). De set maakt het mogelijk om aansluitleidingen van staal, PE, PVC en koper veilig, eenvoudig en adequaat te saneren.

Vanuit de put, ter plaatse van de hoofdleiding, kan de aansluitleiding met behulp van de handler of een graafmachine volledig ondergronds teruggetrokken worden.

De combi-koppeling maakt het tevens mogelijk om een nieuwe PE leiding te koppelen aan de leiding die gesaneerd gaat worden. Op deze manier wordt met één handeling de oude leiding verwijderd en een nieuwe leiding aangelegd.

Kortom:

- Veilig werken;
- Minder overlast;
- Kostenbesparend;
- Kortere doorlooptijden;
- Minder graaf- en herstraatwerkzaamheden.

De Saneringsset GH bestaat uit:

- Handler
- Combiklem
- Staalkabel lg: 5 meter (blauw)
- Staalkabel lg: 8 meter (geel)
- Staalkabel lg: 12 meter (rood)
- Kabelverbindingsstuk
- Kabelbeschermhoek
- Kraanblok t.b.v. montage aan graafmachine
- Trekkoppeling t.b.v. nieuwe PE leiding
- PE messen t.b.v. diameters: 25 mm, 32 mm, 40 mm en 50 mm
- Kabelbreukbeveiliging. Maximale belasting: 3140 kg
- Staalborstel
- Smeermiddel WD40
- Kunststof koffer

Optioneel:

Kunststof koffer met messen t.b.v. PVC leidingen.





Pos.	Art. nr.	Omschrijving
	68600011	Saneringsset GH (compleet) incl. handlier bestaande uit:
1	68600015	Staalkabel lg: 5 meter (blauw)
2	68600016	Staalkabel lg: 8 meter (geel)
3	68600017	Staalkabel lg: 12 meter (rood)
4	68600020	Handlier
5	68600022	Kabelverbindingsstuk
6	68600023	Kabelbeschermerhoek
7	68600024	Kraanblok t.b.v. montage aan graafmachine
8	68600025	Combiklem voor graafmachine.
9	68600041	Trekkoppeling t.b.v. nieuwe PE leiding 25 (optioneel)
10	68600026	Trekkoppeling t.b.v. nieuwe PE leiding 32
11	68600027	Trekkoppeling t.b.v. nieuwe PE leiding 40 (optioneel)
12	68600028	Kabelbreukbeveiliging. Maximale belasting: 3140 kg.
13	68600031	Snijmes tbv PE 25 mm
14	68600032	Snijmes tbv PE 32 mm
15	68600033	Snijmes tbv PE 40 mm
16	68600034	Snijmes tbv PE 50 mm
17	68600035	Snijmes tbv PE 63 mm (optioneel)
18	68600036	Snijmes tbv PVC 25 mm (optioneel)
19	68600037	Snijmes tbv PVC 32 mm (optioneel)
20	68600038	Snijmes tbv PVC 40 mm (optioneel)
21	68600039	Snijmes tbv PVC 50 mm (optioneel)