



Viscowrap HT

Wikkelband voor het beschermen tegen corrosie

Viscowrap-HT is een laag visceus, amorf en apolair vast polyolefine coating op rol voor het beschermen van ondergrondse en bovengrondse substraten tegen corrosie.

Viscowrap-HT is een 2 lagensysteem dat bestaat uit een corrosiewerende binnenlaag (Viscowrap) en een mechanisch beschermende buitenlaag (PE of PVC Outerwrap). Viscowrap HT voldoet aan de norm ISO 21809-3.

Specificaties

- Temperatuurbereik -35°C / -31°F tot +100°C / +212°F
- Continue bedrijfstemperatuur 80°C / +176°F in combinatie met PE of PVC heavy duty outerwrap.
- Verwerkingstemperatuur > +5°C / +41°F
- Minimale oppervlaktevoorbehandeling: SSPC-3
- Aanbevolen oppervlaktevoorbehandeling SSPC-10.
- Minimale verwerking +3°C / +37,4°F boven dauwpunt

Verkrijgbaar in de volgende maten:

- 50 mm x 30 m x 0.4 mm
- 100 mm x 30 m x 0.4 mm
- 100 mm x 30 m x 0.5 mm

Voor meer informatie ga naar:
www.viscotaq.com/